



AGLOMERADOS
COTOPAXI
Sembrando futuro

fibraplac | ULTRAMATE

FIBRAPLAC ULTRAMATE® es nuestro tablero de MDF de densidad superior que posee un recubrimiento especial con acabado ULTRAMATE, generando características diferenciadoras versus el papel melamínico, para crear espacios modernos y lujosos.

CARACTERÍSTICAS

Su recubrimiento decorativo de alto desempeño genera una superficie antireflejo, libre de poros, fácil de limpiar y resistente al contacto con superficies calientes. Este recubrimiento posee tecnología "CLEAN TOUCH", suave al tacto y libre de huellas. El tablero está diseñado para usos en superficies verticales y puede ser recubierto en una cara (ULTRAMATE / MELAMINA) o en dos caras (ULTRAMATE / ULTRAMATE).



100% Hecho con maderas de BOSQUES CULTIVADOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESORES mm [±0.2]	TABLEROS/ TARIMA [u]	FORMATO [m]	DENSIDAD [kg/m ³]	PESO [kg]	HUMEDAD [%]	HINCHAMIENTO máx. 2 h. [%]	TRACCIÓN INTERNA ¹ [kg/cm ²]	AGARRE TORNILLO [kg]	FLEXIÓN ² [kg/cm ²]	NIVEL DE ³ BRILLO [GU]	RESISTENCIA RAYADO* & ABRASIÓN**
18	40	1.22 X 2.44	620 ± 6%	38 ± 6%	5 - 11	máx. 5	mín. 7.5	mín. 95	mín. 250	3	*Nivel 3, >3N **AT=250 vueltas

¹ Define la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero.

² Está definida por la capacidad de carga admisible que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos extremos del mismo.

³ Escala de medida 0 - 100 GU a un ángulo definido de 60º

La resistencia a la abrasión y al rayado cumplen con la norma EN 438 -2

VENTAJAS

- Acabado ULTRAMATE
- Superficie antireflejo y libre de poros
- Tecnología "CLEAN TOUCH" anti huella
- Suave y terso al tacto
- Ideal para aplicaciones verticales
- Excelente compactación interna
- Cortes limpios sin desportillado
- Alta resistencia a la humedad



Este producto genera residuos catalogados como NO PELIGROSOS

RECOMENDACIONES

- Para mayor durabilidad se deben sellar todos los cantos del tablero.
- El tablero posee un film protector para reducir el riesgo de deterioro por manipulación o transporte, el cual debe ser retirado antes de ser procesado
- Para la etapa de dimensionamiento del tablero, se recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías respiratorias y vista.
- Para la manipulación, transporte y almacenamiento se recomienda hacer uso de elementos o maquinaria de levantamiento de cargas.
- No exponer directamente a la luz solar ni a condiciones de humedad extremas.
- Para su limpieza se debe emplear agua, jabón no abrasivo o alcohol y una esponja suave.

USOS Y APLICACIONES


- Muebles de hogar
- Estaciones de trabajo
- Puertas y paneles
- Frentes de cocina
- Closets

...y más

Colores disponibles



Blanco



Titanio



Negro